

52 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Сняты с производства

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт, длиной 450 мм, диаметрами от 32 до 200 мм, для асфальта, кирпича и пеноблоков. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для интенсивного профессионального использования.



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Длина коронки, мм:	450 мм
Посадка:	1 1/4"

Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п.

значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону

Примечание:

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

Керамогранит, керамическая плитка:	—
Гранит:	—
Мрамор:	—
Железобетон:	—
Бетон твердый:	—
Бетон средний:	3
Бетон мягкий:	4
Кирпич, пеноблоки:	4
Абразивные материалы:	5
Асфальт:	5

Особенности

Коронки для бурильных машин мощностью от 1 кВт. Стандартная длина коронок 450 мм. В комплекте идет тонкостенная трубка с соединителем 1 1/4" G. Для профессионального интенсивного использования. Обеспечивают сквозное бурение большинства стандартных стен.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>