

Осветительная мачта LTS4K (50 Гц)

Осветительная мачта LTS подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



Технические характеристики

Модель:	☐ LTS4K (50 Гц)	LTS4K (60 Гц)
Рабочие параметры:	☐	
Д x Ш x В, мм:	2.560 x 1.390 x 2.560	2.560 x 1.390 x 2.560 ☐
Тип лампы:	Светодиодные лампы	Светодиодные лампы ☐
Высота мачты, м:	8,5	8,5 ☐
Мощность, кВт:	4	4 ☐
Частота, Гц:	50	60
Напряжение, В:	230	230 ☐
Параметры двигателя:	☐	
Тип генератора:	Бесщеточный	Бесщеточный ☐
Общая изоляция (класс):	Н	Н ☐
Регулировка напряжения (+/-), %:	5	5 ☐
Изготовитель двигателя:	Kubota (Z482)	Kubota (Z482) ☐
Тип двигателя:	С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый	С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый ☐
Тип топлива:	Дизель	Дизель ☐
Рабочий объем, см³:	479	479 ☐
Номинальная мощность, кВт:	3,6	4,4 ☐
при числе оборотов, 1/мин:	1.500	1.800 ☐
Номинальная мощность:	DIN 6271	DIN 6271 ☐
Объем бака (масло), л:	2,5	2,5
Объем бака (топливо), л:	80	80 ☐

Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч:	0,55	0,9□
Время работы (основная загрузка 100 %), ч:	146	89□

Особенности и преимущества

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м² или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м². На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>