

## Телескопический подъемник JLG 460SJ

JLG 460SJ телескопический подъемник, оснащенный верхней секцией, что обеспечивает повышенную маневренность и точность позиционирования рабочей платформы. Осциллирующая ось и полный привод позволяют преодолевать уклоны до 45%.



### Технические характеристики

#### Ножничный подъемник JLG 460SJ:

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Рабочая высота, м:                                       | 14.05   |
| Высота платформы, м:                                     | 12.05   |
| Грузоподъемность, кг:                                    | 450     |
| Тип питания:                                             | дизель  |
| Длина, м:                                                | 7.57    |
| Ширина, м:                                               | 2.24    |
| Горизонтальный вылет стрелы, м:                          | 10.00   |
| Высота в сложенном состоянии, м:                         | 2.16    |
| Вес, кг:                                                 | 6610    |
| Производство:                                            | США □   |
| Гидравлическая емкость, л:                               | 136     |
| Емкость топливного бака, л:                              | 83.00 □ |
| Двигатель:                                               | Deutz.  |
| Эксплуатационные характеристики:                         |         |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:     | 2.6     |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 51 %    |
| Размерные и габаритные данные:                           |         |
| Дорожный просвет, м:                                     | 0.32    |
| Размеры платформы А, м:                                  | 0.91    |

## Преимущества телескопического подъемника JLG 400SC

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 270 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ. Непрерывное вращение на 360 градусов для расширения рабочей зоны. Изготовленный из материала DuraTough корпус уменьшает потребность в обслуживании, повышает прочность и позволяет снизить общую стоимость эксплуатации.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>