

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1132

Станок **Boltec 235** предназначен для установки анкерной крепи. Машина полностью механизирована, поставлена на шасси **DC15**, что обеспечивает ее гибкость и маневренность. Работа проводится со всеми распространенными болтами длиной от 1,5 до 2,4 метра с высотой выработки до 8,5 метра.

Boltec 235 оборудован прямой системой управления для бурения, установки анкеров и позиционирования.



Буровой станок Atlas Copco Boltec 235

Преимущества:

Карусельная система модуля анкероустановщика (MBU) вмещает 10 анкерных болтов; Высокочастотный гидравлический короткий буровой перфоратор COP 1132 увеличивает скорость бурения; Запатентованный компанией Atlas Copco блок для установки болтов – MBU; Отличие шасси – пенозаполненные сплошные шины; Наличие в гидравлической системе подогревателя бака с гидравлическим маслом; Гидравлическое масло биоразлагаемое; Продувка скважины проводится водовоздушной смесью от компрессора и водяного бака.

Технические характеристики

Перфоратор:	1 x COP 1132
Стрела:	1 x BUT 35HB
Анкероустановщик:	MBU
Длина анкера:	1,5–2,4 м
Макс. рабочая высота:	9,4 м (MBU 24,7)
Емкость магазина:	10 анкеров
Буровая система:	DCS 12–55
Шасси:	DC 15C
Дизельный двигатель:	Deutz D914 L04 58 кВт при 2300 об/мин
Ширина:	1930 мм
Высота:	3000 / 2300 мм
Длина:	11 152 мм
Радиус поворота:	5800 / 3000 мм

Вес:

17 500 кг

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>