

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 с шириной башмака 280 мм

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT6004 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка, глины или щебня. Данная трамбовка имеет больший вес и ударную силу по сравнению с предыдущей моделью, что способствует увеличению глубины уплотнения до 450 мм. Так же существует возможность выбора размера уплотнительной плиты (башмака) между шириной 230 и 280 мм. Превосходное качество сборки, низкий уровень выхлопа двигателя Honda GX100, пониженное потребление топлива (0,67л/ч), самые низкие вибрации на рукоятке, долговечность конструкции - все эти преимущества не дают шансов конкурентам при выборе уплотняющего оборудования.



Технические характеристики

Артикул:	3382000003	3382000002
Рабочий вес, кг:	74	75
Размер башмака (ШхД), мм:	230х330	280х330
Амплитуда, мм:	65-75	65-75
Ударная сила, кН:	14,8	14,8
Глубина уплотнения, м:	0,45	0,45
Частота ударов, Гц:	12	12
Скорость движения, м/мин:	15-18	15-18
Модель двигателя:	Honda GX100	Honda GX100
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	2,2 / 3,0	2,2 / 3,0
Расход топлива, л/ч:	0,7	0,7
Объем топливного бака, л:	2,5	2,5
Вибрация на руки оператора, м/с²:	4,9	4,9
Уровень звукового давления, дБ(А):	104	104

Преимущества

Возможность подъема трамбовки при помощи подъемного крана или другого подъемника с крюком.

Доступ ко всем деталям и узлам для ремонта и обслуживания. Низкое потребление топлива. Снижение механического воздействия и повреждений. Повышенная амортизация, уменьшающая вибрации оператору. Хороший баланс по весу облегчает управляемость трамбовкой. Специальные ручки для подъема и транспортировки.

Области применения

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>