

Гидробур Digga PDX2

Гидровращатель Digga PDX2- является моделью малой серии и предназначен для бурения технологических отверстий под установку столбов, ограждений, монтажа свайных фундаментов, а также посадки деревьев, растений и т.д.

Гидробур Digga PDX2 применяется во многих сферах строительства, таких как бурение под установку опор линий электропередач (при небольшом диаметре и несложном грунте), линий связи, фундаментного строительства. Также при несложных условиях грунта возможно закручивание винтовых свай небольшого диаметра. Для безпроблемной работы гидровращателя Digga PDX2 необходима правильно настроенная гидравлика на базовой машине с поток не более 50 л/мин. Монтируется гидровращатель Digga PDX2 с помощью переходной плиты, которая крепится на рукояти минискатора. В зависимости от наличия быстросъема у данной плиты могут быть различные варианты конструкции. Также сами переходные адаптеры (плиты) бывают разные: однопальцевые, двухпальцевые, двухпальцевые с упором. Также в комплекте с гидровращателем идут шланги РВД, к которым подсоединяются шланги высокого давления гидравлики экскаватора.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	0,75-2
Крутящий момент, Нм:	2307
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	30-50
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	557
Диаметр гидровращателя, мм:	187
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	45
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-400

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС

быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>