

Бак для воды с электронасосом Husqvarna WT15

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Машина для бурения коронками диаметром до 150 мм при использовании стойки, или до 80 мм при ручном бурении.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	1,85
Номинальный ток, А:	8
Количество скоростей:	3
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	730 / 1700 / 3600
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	150
Максимальный диаметр ручного бурения, мм:	80
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4"
Резьба шпинделя, внутренняя:	G 1/2"
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	90
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	94
Масса (без режущего оборудования), кг:	7,5
Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 250 (приобретается отдельно)

Особенности

Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что удобно при работе в стесненных условиях. Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. Электронный встроенный уровень для высокоточного позиционирования бурильной машины в пространстве. Возможность как влажного, так и

сухого бурения благодаря трехходовому клапану. Благодаря водяному охлаждению редуктора, где вода проходит через шпиндель, значительно возрастает срок службы прокладок и редуктора в целом. Стандартная шейка, позволяющая закреплять машину на стойке. Водяное охлаждение трехступенчатой коробки передач - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Электрический кабель с водяным шлангом удобно отводятся от машины параллельно друг другу. Сопло для подачи воды или отвода пыли свободно поворачивается вокруг шпинделя и может быть зафиксировано в любом положении для удобства работы. Всегда оптимальная мощность благодаря электронной регулировке скорости. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом. Прочная конструкция, эргономичный дизайн - удобство и легкость эксплуатации. Машина поставляется в прочном пластиковом кейсе.

Видео

Работа бурильной машиной DM 220 со стойкой DS 250

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>