

## Стойка HUSQVARNA DS 50 GYRO

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бурильная машина для сверления бетона коронками диаметром до 350 мм (модификация Low), используется с большими стойками - DS 450, DS 50 GYRO, которые приобретаются отдельно.

Модификации отличаются скоростями вращения.



### Технические характеристики

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Модель:                                           | DM 280 Low                                  |
| Тип двигателя:                                    | Электрический 1-фазный                      |
| Напряжение, В:                                    | 230                                         |
| Мощность, кВт:                                    | 2,7                                         |
| Номинальный ток, А:                               | 13                                          |
| Количество скоростей:                             | 3                                           |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 310/690/1190                                |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:      | 350                                         |
| Резьба шпинделя, внешняя:                         | 1 1/4"                                      |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):     | 88                                          |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):            | 97                                          |
| Масса (без режущего оборудования), кг:            | 13                                          |
| Рекомендуемая бурильная стойка:                   | DS 450, DS 50 GYRO (приобретается отдельно) |

### Особенности

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. При необходимости к машине можно подключить автоматическую систему бурения AD10. Предусмотренная конструкцией ручка

значительно облегчает установку или транспортировку машины. Эргономичный дизайн и удобное расположение органов управления. Сопло для подачи воды поворачивается на 180 градусов для удобства работы. Трехступенчатая коробка передач с водяным охлаждением - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом.

## **Видео**

Бурильная машина DM 280 в работе с автоматической системой бурения AD 10

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>