Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAS 47 Dd G на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования

**Снят с производства.**

Компрессор Atlas Copco XAS 47 с генератором и дизельным двигателем Deutz D2011 L2 мощностью 23,3 кВт и компрессорной головкой Atlas Copco Airtec способен вырабатывать 2 кубических метра сжатого воздуха в минуту этого должно хватить для питания одного бетонолома, такого как TEX 230PE или двух отбойных молотков TEX 05P или трех молотков TEX 3. Сжатый воздух к потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник-разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три потребителя одновременно. Прочный всепогодный корпус из оцинкованной стали с шумоподавлением позволяет работать на открытом воздухе в любых погодных условиях в черте города. Также, в корпус встроен генератор мощностью 6 кВА, который работает одновременно с компрессором. Две однофазные розетки и одна трехфазная дают возможность подключить электроинструмент. Топливный бак объемом 40 литров расходуется приблизительно за 10 часов при максимальной нагрузке.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Компрессор:** | |
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 2 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 0,36 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 70 |
| Количество постов s дюйма, шт.: | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | +45 |
| **Генератор встроенный:** | |
| Одновременно с компрессором: | да |

| | |
|---|---|
| Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт: | 5,2 |
| Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт: | 4 |
| Розетки 3ф 400 В, 16А, шт.: | 1 |
| 1ф 230 В, 16А, шт.: | 2 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | D2011 L2 |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |
| Число цилиндров, шт.: | 2 |
| Мощность, кВт: | 23,3 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2750 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности (с генератором), кг/ч: | 4,9 |
| - на холостом ходу (с генератором), кг/ч: | 3,02 |
| Система охлаждения, тип: | Масл. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | - |
| Емкость масляной системы, литр: | 8 |
| Емкость топливного бака, литр: | 40 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 3105 |
| Ширина х Высота на шасси, мм: | 1330 x 1252 |
| Габариты (ДхШхВ) без шасси, мм: | 1884x1010x970 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 764 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 803 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 699 |

## Условия эксплуатации XAS 47 Generator

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 8.5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C. (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества XAS 47 Generator

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.). Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**