Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования

**Снят с производства.**

Компрессор Atlas Copco XAS 57 с дизельным двигателем Deutz D2011L2 мощностью 23,3 кВт и винтовым масло заполненным компрессорным элементом производства "Атлас Копко". Конструкция скрыта стальным оцинкованным корпусом или ударопрочным полиэтиленовым кожухом. Производительность компрессора 3 кубических метра в минуту. Это значит, что к нему можно подключить один любой бетонолом, такой например, как TEX P90, или одновременно два TEX 230PE или одновременно три TEX 05P. А также любую другую технику, которая потребляет не больше 50 литров воздуха в секунду. Топливный бак XAS 57 объемом 40 позволяет работать без остановки приблизительно 10 часов без остановки.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Компрессор:** | |
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 3 |
| Количество ступеней сжатия, шт.: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 0,54 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 72 |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт.: | 2 |
| Количество постов большого диаметра, шт.: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | +45 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | D2011L2 |
| Нормы по выхлопу: | Tier III |

| | |
|---|---|
| Число цилиндров, шт.: | 2 |
| Мощность, кВт: | 23,3 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2750 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 5,2 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 2,4 |
| Система охлаждения, тип: | Масл. |
| Емкость системы охлаждения. литр: | - |
| Емкость масляной системы, литр: | 8 |
| Емкость топливного бака. литр: | 40 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 3105 |
| Ширина на шасси, мм: | 1330 |
| Высота на шасси, мм: | 1252 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм: | 1884x960x970 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 700 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 850 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 635 |

## Условия эксплуатации компрессора XAS 57

Минимальное рабочее давление 3,6 бар. Максимальное давление в ресивере 8,7 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°С. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°С (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°С (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°С. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества компрессора XAS 57

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия

составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**