Оборудование фирмы Delta in Rock!

## Гидровращатель Delta RD-3

Гидробур Delta RD-3 - это небольшой гидровращатель, который монтируется на мини-погрузчики, мини-экскаваторы для бурения скважин небольшого диаметра и глубины под установку заборов, ограждений, дорожных знаков, посадку деревьев в грунтах различной категории. высокий крутящий момент обеспечивает надёжный гидромотор.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 2-4,5 |
| Тип машины: | экскаватор, мини-погрузчик |
| Крутящий момент, Нм: | 959-2877 |
| Максимальное давление, бар: | 80-240 |
| Поток масла, л/мин: | 27-75 |
| Частота вращения, об/мин: | 36-100 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1200 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 100-600 |
| Масса гидровращателя, кг: | 71 |
| Высота гидровращателя, мм: | 665 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 244 |

**Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-3 выглядят следующим образом**
**:**

| Диаметр шнека, мм: | почва-глина | абразивные грунты | скальный грунт |
|---|---|---|---|
| 100-400: | 3 | 2.7 | 2,5 |
| 450-500: | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| 500-600: | 2,3 | 2,1,9 | 2,9 |
| 600-650: | 1,8 | 1,6 | 1,4 |

### Графики производительности Delta RD-3

Скорость гидропотока/скорость вращения гидробура Delta RD-3

Давление гидравлического потока/крутящий момент гидробура Delta RD-3

## Важно при использовании Delta RD-3

При работе с гидробуром Delta RD-3, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

## Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

## Комплектация гидробура Delta RD-3

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**