Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельный компрессор XRVS 1350

Дизельный компрессор Atlas Copco (Атлас Копко) XRVS 1350 с давлением 25 бар и производительностью 37,8 м3/мин предназначен для выполнения как буровых работ, так и работ по опрессовке, тестированию и очистке трубопроводов.

Технические характеристики

Компрессор Atlas Copco XRVS 1350:	Показатель
Рабочее давление, бар:	25
Производительность, м3/мин:	37,8
Количество ступеней сжатия, шт.:	2
Емкость масляной системы, л:	82
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	104
Количество постов большого диаметра, шт.:	1
Максимальная температура окружающей среды, °С:	50 °С
Двигатель:	
Производитель двигателя:	Caterpillar
Модель:	C18
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	429
Число оборотов максимум, об./мин:	1 800
Число оборотов минимум, об./мин:	1 300
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:	85,4
Удельный расход топлива, г/ч:	38,8
Тип системы охлаждения:	жидкостная

Емкость системы охлаждения, л:	52
Емкость масляной системы, л:	60
Емкость топливного бака, л:	975
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	4562
Длина на шасси, мм:	5369
Ширина без шасси, мм:	2251
Ширина на шасси, мм:	2251
Высота без шасси, мм:	2435
Высота на шасси, мм:	2506
Масса рабочая без шасси, кг:	7775
Масса рабочая с шасси, кг:	8200

Особенности и преимущества компрессора Atlas Copco XRVS 1350

Сиситемы регулирования и контроля

Современная панель управления с цветным дисплеем и интерфейсом на русском языке отображает рабочие параметры и ошибки, которые фиксируются в памяти - протоколирование до 8000 рабочих часов (принцип «черного ящика»).

Функция Dynamic flow boost позволяет увеличивать производительность на 10 %.

Удобство сервисного обслуживания

Слив всех рабочих жидкостей — масло компрессора и двигателя, охлаждающая жидкость двигателя —
выведен с торцевой стороны компрессора. Предусмотрена возможность промывки и очистки топливного бака.
Для удобного доступа к обслуживаемым узлам установки предусмотрены сервисные дверцы, которые широко открываются.

Различные варианты исполнения

Компрессоры отличаются компактными габаритами и могут поставляться в комплектации на шасси (с ПСМ)
для буксировки за транспортными средствами или без шасси для стационарного использования - на опорах или салазках.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)
Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более сухой воздух, который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.
Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания.
Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период
Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре
используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла,
синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости,
усиленный корпус маслосепаратора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация