

Электрический погрузчик Weidemann 2080Te

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, уровнем комфорта и безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом имеют телескопическую стрелу, что позволяет увеличить высоту хода и рабочий диапазон. При этом телескопические погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие, что и обеспечивает их успех.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □ PA 1200

Рабочее место водителя □ Кабина

Скорость движения □ (опционально) 0 - 20 (28) км/ч

Передачи □ 2

Объем бака □ 75 л

Гидравлическое масло □ 50 л

Гидравлическая система □

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) 56 (63-83) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □ 235 бар

Привод □

Тип привода □ гидростатический

Приводной механизм □ карданный вал

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности LwA □ 99,3 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 101 дБ(А)

Заданный уровень звука LpA □ 78 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение□	12 V
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	4500 / 4600* кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	2632 (1507) // 3041 (1806)* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо□	2311 (1405) // 2671 (1655)* кг

Характеристика двигателя

Электрическая установка□
Рабочее напряжение□12 V

Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир
Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с ☐ максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ось планетарных шестерен ☐☐☐☐☐☐
Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины ☐
обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

☐

□ □ □ □

☐

--	--	--	--	--	--	--	--

Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>