Оборудование фирмы Atlas Copco

Долото острое Hex 25 x 108мм, L = 500мм

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 230PE с гашением вибраций на рукоятки, выполненный в цельнометаллическом корпусе с кожухом для шумопоглащения является наиболее популярной моделью среди строителей, ремонтников и арендодателей. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 230PE одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.

Технические характеристики

Тип выключателя:	Со снижением вибрации
Модификация отбойного молотка:	С глушителем
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 25x108
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 1x4 1/4
Масса:	25.5 кг
Длина:	625 мм
Расход воздуха:	30 л/с
Расход воздуха:	1,5 м³/мин
Давление воздуха:	6 бар
Частота ударов/мин:	1320
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	4.2 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	104 дБ(A)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	92 дБ(A)

Особенности

Модели PE имеют систему виброгашения HAPS (Hand and Arm Protection System). По сравнению с обычными бетоноломами с фиксированными ручками, данные бетоноломы имеют уровень вибрации в 7 раз ниже. Пуск SOFSTART™ – полное управление долотом. Выпускаются с двухступенчатым пуском, обеспечивающим полный контроль при начале работы даже в трудных условиях. Удобство работы.

Свободное вращение шарнира на входе воздуха даже под давлением. Цельный корпус – меньше деталей, больше надежность. Износостойкий глушитель из полиуретана снижает уровень шума до 75% (в сравнении с таким же бетоноломом без глушителя, ISI 3744). Встроенный лубрикатор минимизирует износ и незаменим при минусовых температурах; можно использовать с антифризом, например AIR-OIL Atlas Copco. Вмещает смазку на всю рабочую смену.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru