

Дизельный компрессор Atlas Copco XRHS 506 Cd

Буровой станок Pit Viper 271 оборудован гусеничным ходом и используется для однозаходного бурения. Для работы используется комплект, в который входит четыре штанги, каждая по 7,62 м. Их можно свинчивать, образуя две. Возможны модификации с компрессорами высокого и низкого давления (для вращательного бурения).



Технические характеристики

Номинальный диаметр скважины, мм:	250–270
Усилие подачи, кгс:	34 020
Скорость подачи/подъема, м/мин:	38,6
Крутящий момент, Н-м/при частоте вращения, об/мин:	12 200/110
Максимальная глубина бурения, м:	16,8–32
Рабочая масса, т:	80

Особенности Atlas Copco Pit Viper 271

Герметизация и теплоизоляция кабины с кондиционированием. Гидравлическая регулировка гусениц. Охлаждающий блок. Система четырех домкратов, которая обеспечивает максимальную устойчивость. GPS навигация проходимой скважины. Телекоммуникационное управление работой. Запатентованная система углового наклона мачты (система Atlas Copco) – максимальный уклон от вертикали на 20°, шаг 5°. Система электронного регулирования воздуха, которая обеспечивает подачу разного объема воздуха при поддержке постоянного давления.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>