

## Перфоратор пневматический RH 658LS - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 658 с Т-образной рукояткой с кожухом для шумоподавления, встроенной системой продувки отверстий глубиной до 6 метров. Позволяет бурить отверстия под врывчатку, бурения скважин под вторичное бурение, вблизи уступов и т.д. Компактные размеры и относительно небольшой вес. Расход воздуха 58 литров сжатого воздуха в секунду обуславливает использование компрессора производительностью не ниже XAS 77 Dd.



### Технические характеристики

|                                                                          |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель:                                                                  | RH 658L               | RH 658LS              |
| Масса:                                                                   | 24 кг                 | 25 кг                 |
| Длина:                                                                   | 565 мм                | 565 мм                |
| Расход воздуха:                                                          | 58 л/с                | 58 л/с                |
| Число оборотов/мин:                                                      | 215                   | 215                   |
| Скорость проникновения:                                                  | 425 мм/мин            | 425 мм/мин            |
| Соединение шлангом:                                                      | 19 мм                 | 19 мм                 |
| Частота ударов/мин:                                                      | 2040                  | 2040                  |
| Диаметр поршня:                                                          | 65 мм                 | 65 мм                 |
| Длина хода:                                                              | 59 мм                 | 59 мм                 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 21.2 м/с <sup>2</sup> | 21.2 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 116 дБ(А)             | 112 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 106 дБ(А)             | 99 дБ(А)              |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | 22x108                | 22x108                |

### Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня.  
Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>