Оборудование фирмы Atlas Copco

Долото острое Hex 28 x 160мм, L = 545мм

Бензиновый отбойный молоток Atlas Copco Cobra PRO с двигателем мощностью 2 кВт для работы в условиях, когда нет возможности использовать электричество или другие источники энергии. Один из самых мощных отбойных молотков с силой удара 60 джоулей на наконечнике. Чаще всего используется для разрушения асфальтового покрытия, для уплотнения почвы, долбления каменной плиты, бетонных конструкций. Емкости бака хватит на час автономной работы. Большой ассортимент насадок, под заказ поставляется транспортировочная тележка. На выбор поставляется 4 вида моделей с разными размерами хвостовика. Модели с индексом PROe имеют обновленный дизайн и улучшенные характеристики.

Технические характеристики

Модель:	Cobra PRO	Cobra PROe	Cobra PROe	Cobra PROe
Артикул:	8318070035	8318070109	8318070105	8318070111
Энергия удара, Дж:	60	60	60	60
Частота, уд/мин:	1440	1440	1440	1440
Хвостовик, мм32 x 160:	25 x 108	28 x 160	32 x 160	
Двигатель:	1 цил., 2х такт.	1 цил., 2х такт.	1 цил., 2х такт.	1 цил., 2х такт.
Мощность, кВт:	2	2	2	2
Тип топлива:	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Объем топливного бака, л:	1	1	1	1
Потребление топлива, л/ч:	0,9	0,9	0,9	0,9
Маслотопливная смесь, %:	2	2	2	2
Вибрация, воздействующая на руки, м/с²:	4,3	3,8	3,8	3,8
Размеры (Д x Г x Ш), см:	92 x 33 x 39	87 x 33 x 39	92 x 33 x 39	92 x 33 x 39
Рабочий вес, кг:	25	23	24	24

Особенности

Простота транспортировки при помощи специальной тележки (по заказу). Быстрота настройки. Система

защиты рук HAPS™. Низкий уровень выбросов. Низкий уровень шума.

Применение бензинового отбойного молотка

Дробление бетона. Вскрытие асфальта. Уплотнение и трамбовка. Забивание зубцов, труб, столбов, заземляющих стержней и щупов. Рытье канав и ям.

Демонстрация работы бензинового отбойного молотка

Инструкция по эксплуатации молот Atlas Copco Cobra

Инструкция по эксплуатации молот Atlas Copco Cobra Pro

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация