Оборудование фирмы Atlas Copco

# Буровая установка Atlas Copco Boltec 235

Станок **Boltec 235** предназначен для установки анкерной крепи. Машина полностью механизирована, поставлена на шасси **DC15** , что обеспечивает ее гибкость и маневренность. Работа проводится со всеми распространенными болтами длиной от 1,5 до 2,4 метра с высотой выработки до 8,5 метра.
**Boltec** 235 оборудован прямой системой управления для бурения, установки анкеров и позиционирования.

**Буровой станок Atlas Copco Boltec 235**

***Преимущества:***
Карусельная система модуля анкероустановщика (MBU) вмещает 10 анкерных болтов; Высокочастотный гидравлический короткий буровой перфоратор COP 1132 увеличивает скорость бурения; Запатентованный компанией Atlas Copco блок для установки болтов – MBU; Отличие шасси – пенозаполненные сплошные шины; Наличие в гидравлической системе подогревателя бака с гидравлическим маслом; Гидравлическое масло биоразлагаемое; Продувка скважины проводится водо-воздушной смесью от компрессора и водяного бака.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Перфоратор: | 1 x COP 1132 |
| Стрела: | 1 x BUT 35HB |
| Анкероустановщик: | MBU |
| Длина анкера: | 1,5–2,4 м |
| Макс. рабочая высота: | 9,4 м (MBU 24,7) |
| Емкость магазина: | 10 анкеров |
| Буровая система: | DCS 12–55 |
| Шасси: | DC 15C |
| Дизельный двигатель: | Deutz D914 L04 58 кВт при 2300 об/мин |
| Ширина: | 1930 мм |
| Высота: | 3000 / 2300 мм |
| Длина: | 11 152 мм |
| Радиус поворота: | 5800 / 3000 мм |

| | |
|---|---|
| Вес: | 17 500 кг |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru