Оборудование фирмы Atlas Copco

Адаптер копера "А" для труб, 4", 105-115мм, комплект

Гидравлический копер Атлас Копко LPD-T со встроенным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.

Технические характеристики

Модель:	LPD-T	LPD-HD-T
Тип активации:	С помощью спускового рычага	С помощью спускового рычага
Гидравлическая система:	Открытый центр	Открытый центр
Масса со шлангами:	32 кг	39 кг
Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 м):	34 кг	
Поток масла:	20 - 30 л/мин	28 - 40 л/мин
Рабочее давление:	105 - 140 бар	105 - 125 бар
Установка столбов диаметром:	до 96 мм	70 - 150 мм
Частота ударов при 30 л/мин:	1680 в мин	1320 в мин
Гидравлические порты:	½" BSP	½" BSP
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:	12.8 м/с²	12.8 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	115 дБ(А)	118 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	102 дБ(А)	105 дБ(А)

Класс ЕНТМА: C/D D/E

Применение гидравлического копера

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков. Установка заборов. Установка анкеров.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация