

## Адаптер "В" для труб, 2.5", 70-75мм, комплект

Гидравлический копер LPD-RV с дистанционным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



### Технические характеристики

| Модель:                                                      | LPD-RV                                        | LPD-HD-RV                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип активации:                                               | С помощью клапана с дистанционным управлением | С помощью клапана с дистанционным управлением |
| Гидравлическая система:                                      | Открытый или закрытый центр                   | Открытый или закрытый центр                   |
| Масса со шлангами:                                           | 33 кг                                         | 38.5 кг                                       |
| Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 мм):          | 34.5 кг                                       | 40 кг                                         |
| Поток масла:                                                 | 20 - 30 л/мин                                 | 28 - 40 л/мин                                 |
| Рабочее давление:                                            | 105 - 140 бар                                 | 105 - 125 бар                                 |
| Установка столбов диаметром:                                 | до 96 мм                                      | 70 - 150 мм                                   |
| Частота ударов при 30 л/мин:                                 | 1680 ударов/мин                               | 1320 ударов/мин                               |
| Гидравлические порты:                                        | ½" BSP                                        | ½" BSP                                        |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:        | 12.8 м/с²                                     | 12.8 м/с²                                     |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 115 дБ(А)                                     | 115 дБ(А)                                     |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:            | 102 дБ(А)                                     | 102 дБ(А)                                     |

Класс ЕНТМА:

C/D

D/E

## Применение

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков.

Установка заборов. Установка анкеров.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>