Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический копер LPD-LD

Портативный переносной гидравлический инструмент для забивания в грунт металлических штырей любой формы, диаметром от 16 до 25 мм, а так же труб и стержней 55-62 мм, для этого в базовой комплектации к этому устройству прилагаются специальные переходники. Компактные размеры и малый вес позволяют работать с ним одному оператору.

Технические характеристики

Масса со шлангами:	17,7 кг
Снаряженная масса с хвостовиком:	18 кг
Длина:	483 мм
Поток масла:	20 л/мин
Рабочее давление:	80-100 бар
Максимальное давление на выпускном клапане:	172 бар
Максимальное обратное давление:	10 бар
Частота ударов/мин:	2300
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:	17.5 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	116 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	102 дБ(А)
Класс ЕНТМА:	C

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru