Оборудование фирмы Atlas Copco

# Устройство бурения ям для столбов Atlas Copco LPHB

Гидравлическое устройство бурения ям для столбов силами двух человек LPHB. Быстрая сборка и установка на месте, бурение на глубину до 1,3 метра диаметром 90-350 мм. Шум на расстоянии одного метра не превышает 70 дБ, это соответствует городским нормам России.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса, кг: | 20 |
| Снаряженная масса (вкл. шнек Ø 200 мм), кг: | 30.5 |
| Поток масла, л/мин: | 15 - 30 |
| Рабочее давление, бар: | 100 - 140 |
| Обратное давление, макс., бар: | 50 |
| Число оборотов/мин: | 90 - 188 |
| Размер шнека при L=870, мм: | 90 - 350 |
| Крутящий момент (при 140 бар), Нм: | 315 |
| Уровень вибраций, 3 оси (бурение) (ISO28927-5): | 7.4 м/с² |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м: | < 70 |
| Класс EHTMA: | C/D |

## Преимущества

Вращение в обе стороны – идеально для каменистой почвы. Регулируемая скорость вращения и ограничитель крутящего момента. Быстрая замена шнека без использования каких-либо инструментов.

## Применение

Опоры заборов. Посадочные лунки. Лунки для указательных столбов.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru