

Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) TH5

Буровая установка **Atlas Copco (Epiroc) TH5** является самой маленькой буровой установкой Atlas Copco предназначенной для бурения на воду. Малый вес позволяют смонтировать буровой узел на небольшом грузовике или прицепе с грузоподъемностью до двух с половиной тонн. Установка станка на компактный грузовик позволяет перемещаться по узким городским улочкам, а монтаж на шасси с высокой проходимостью даёт возможность бурить скважины на участках не доступных другим установкам. Установка снабжена гидравлическим вращателем, и позволяет бурить как вращательным методом, так и с применением погружного пневмоударника. Но если для работы гидравлики предусмотрен гидравлический насос с собственным палубным двигателем, то для применения ППУ потребуется внешний компрессор. При этом лубрикатор пневмоударника идёт в комплекте с установкой.



Технические характеристики

Усилие подачи, кг:	1364
Усилие подъёма, кг:	2270
Крутящий момент вращателя, kgf m:	92
Скорость вращения головки, об мин:	0 – 100
Максимальный диаметр скважины, мм:	200, 104(DTH)
Максимальная глубина скважины, м:	60, 100 (DTH)
Палубный двигатель:	Deutz F3L912

Особенности Буровой установи Atlas Copco (Epiroc) TH5

При работе, установка не использует ни каких систем грузовика и поэтому является полностью автономной, что значительно облегчает монтаж. Возможность установки системы впрыска воды или пены. Трёхцилиндровый двигатель с принудительным воздушным охлаждением Deutz F3L912. Применение ППУ позволяет бурить скважины до 100 метров с диаметром до 104 мм.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>