Оборудование фирмы Atlas Copco

## Дополнительная секция BT90-0,5

Буровая установка **T2W** компании **Atlas Copco (Epiroc)** собрала в своей конструкции максимум функциональных возможностей, что в свою очередь дает возможность пользователю иметь преимущества более габаритных и дорогих буровых установок. Отличительная особенность этой установки – 3-скоростной вращатель с крутящим моментом. Еще один положительный момент: вращатель, отодвигаясь в сторону и освобождая устье скважины, упрощает процесс опускания обсадных труб.

***Буровая установкаAtlas Copco (Epiroc) T2W:***
На установке используется привод от двигателя грузовика; Кроме бурения скважин для воды, подходит для вращательного бурения с помощью сжатого воздуха, для бурения контрольных скважин, шнекового бурения и бурения с погружным пневмоударником; Буровая установка поставляется в комплекте с консольной трубой, карусельным устройством, устройством для укладки труб и основным подъемником; Независимо от типа дороги – исключительная проходимость.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Усилие подъема, кгс: | 13 600 |
| Ход вращателя, м: | 8,5 |
| Грузоподъемность, кгс: | 22 000 |
| Высота, м: | 11,5 |
| Тип привода: | CAT C13, 410 л.с. |
| Производительность, м3/мин: | 20,68 |
| Давление, бар.: | 21,24 |
| Длина, м: | 6,1 |
| Диаметр, мм: | 88,9; 102; 114 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru