Оборудование фирмы Atlas Copco

## Коврик вулкалановый для мощения шириной 500 мм

Реверсивная бензиновая виброплита Atlas Copco LG300 с двигателем Honda GX270 мощностью 7,8 л.с. для песка и гравия в прочном стальном всепогодном корпусе без подачи воды. Удобная рукоять, гасящая вибрации, облегчает работу оператора и позволяет ему проводить больше времени за работой без вреда для здоровья. Скорость поступательного движения составляет 25 метров в минуту, центробежная сила 40 кН и длина плиты 768 мм обуславливают высокую эффективность. Выпускается двух вариантов: с шириной плиты 500 мм и 600 мм. Высокое качество сборки и материалов.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул: | 3382000039 | 3382000041 |
| Рабочий вес, кг: | 265 | 270 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 500x768 | 600x768 |
| Центробежная сила, кН: | 40 | 40 |
| Амплитуда, мм: | 1,7 | 1,7 |
| Частота, Гц: | 68 | 68 |
| Скорость движения, м/мин: | 25 | 25 |
| Модель двигателя: | Honda GX270 | Honda GX270 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 5,8 / 7,8 | 5,8 / 7,8 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,1 | 1,1 |
| Объем топливного бака, л: | 6,0 | 6,0 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 2,4 | 2,4 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 92 | 92 |

### Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации вибраплиты Atlas Copco LG300

Каталог запасных частей для вибраплиты Atlas Copco LG300

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**