Оборудование фирмы Atlas Copco

Долото узкое 22x82,5

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 11 с Д-образной рукояткой при весе 12,6 кг лучше всего подходит для работ горизонтального действия. Без проблем разрушает бетон, железобетон, асфальт, мягкие породы камней.

Технические характеристики

Вес, кг:	12,6
Длина, мм:	650
Расход масла, л/мин:	20
Рабочее давление, бар:	80-100
Макс. давление в обратной линии, бар:	10
Размер хвостовика, мм:	22x82,5
Частота ударов, у/мин:	2300
Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643) м/с²:	16,5
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	105
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	93
Класс по EHTMA:	C

Особенности Atlas Copco LH 11

Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru