

Реверсивная виброплита Husqvarna LG400 DE

Реверсивная виброплита дизельная Husqvarna LG400 D с двигателем Lombardini 15 LD440 мощностью 8,3 л.с. используется для уплотнения тяжелых грунтов, таких как щебень, гравий, глина. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. Двигатель 15 LD440 имеет электрический стартер, который позволяет запускать машину даже при отрицательных значениях температуры окружающей среды. На выбор предоставляются две модели: без индикатора уплотнения и с индикатором уплотнения.



Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	434
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	650x967
Центробежная сила, кН:	52
Амплитуда, мм:	1,8
Частота, Гц:	60
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Lombardini 15 LD440
Тип стартера:	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	6,2 / 8,3
Расход топлива, л/ч:	1,7
Объем топливного бака, л:	5
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с ² :	2,1
Уровень звукового давления, дБ(А):	94,5

Преимущества

Дугообразный рычаг управления, который всегда находится под рукой оператора, удерживающего фиксированную ручку, и особая конструкция, исключая застревание камней между основанием и рамой. Эргономичность и низкий уровень вибрации упрощают выполнение работы и способствуют повышению производительности. Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода данная дизельная виброплита удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичный дизельный двигатель с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание реверсивной виброплиты изготовлено из стойкого к истиранию шведской стали Hardox 400. Наглядная индикация степени уплотнения грунта позволяет исключить лишние проходы (модель с индексом DEC).

Индикатор уплотнения

В качестве опции Husqvarna модель LG400D может быть оснащена дополнительным средством сокращения эксплуатационных затрат – индикатором с электронным дисплеем, наглядно отображающим степень уплотнения поверхности. Исключив чрезмерное уплотнение, можно не только повысить производительность и улучшить результат работ, но и избежать чрезмерного износа рабочих органов реверсивной виброплиты.

Цена Husqvarna LG400 D

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ПО ЦЕНЕ НА ВИБРОПЛИТУ HUSQVARNA LG400 Diesel, СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>