

## Гидробур Digga PD4

Гидробур Digga PD4 является современным навесным оборудованием, предназначенным для пробуривания скважин в грунте разных категорий под установку опор линий электропередач, связи, малоэтажного строительства, установки заборов и ограждений. Устанавливается на минипогрузчики, погрузчики, миниэкскаваторы массой 2-5 тонны. Гидробур Digga PD4 применяют при бурении скважин для опор, оград, при посадке любых насаждений, при строительстве и обустройстве дорог, в коммунальном и фермерском хозяйстве. При его непосредственной помощи можно мгновенно подготовить отверстия под столбы фундамента и буронабивные сваи. Сам гидровращатель Digga очень прочен, надежен и прост при эксплуатации.

Диаметр пробуриваемой скважины зависит от степени твердости почвы и применяемого шнека. В случае легких, менее плотных почв наибольший диаметр используемого шнека равен 500 мм, а при более тяжелых, скальных – 400 мм. Скорость гидравлического потока составляет от 55 до 85 л/мин.

Наибольший крутящий момент, достигаемый в процессе выполняемых работ, равен 4448 Нм при давлении 240 бар. Габариты гидровращателя при весе 56 кг – 240 мм на 624 мм – диаметр и совокупная длина соответственно. Для бурения рекомендуется применять шнековый бур марки А4, А5.



## Технические характеристики

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Масса базовой машины, т:                   | 2-5     |
| Крутящий момент, Нм:                       | 4448    |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 55-85   |
| Рекомендуемое давление, бар:               | 175-240 |
| Выходной вал, мм квадрат:                  | 75      |
| Длина гидровращателя, мм:                  | 579     |
| Диаметр гидровращателя, мм:                | 240     |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг:      | 56      |
| Длина стандартных шнеков, мм:              | 1200    |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм:         | 150-500 |

## Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС

быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;  
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>