

Буровая фреза Epiroc (Erkat) ER 250L

Буровые фрезы с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовков буронабивных свай и стабилизации грунта. Буровая фреза Epiroc ER 250L для носителей 8-15 тонн.



Технические характеристики

Класс носителя:	8 т-15 т
Вес обслуживания:	410 кг
Вес:	340 кг
Номинальная мощность:	45 кВт
Скорость вращения:	90 об / мин
Оптимальный расход масла:	60 л / мин - 85 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	5200 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	26000 N
Количество резцов:	44
Макс. поток масла при 10 бар:	100 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества

Буровая фреза с режущей техникой erkat.

Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.

Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.

Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации. □

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки□ роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.

Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>