



от 100 до 220 л.с.



Ø 25 см макс.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Данная модель является самой компактной в линейке лесных мульчеров FAE, предназначенных для профессионального использования. Небольшие габариты делают данную модель особенно востребованной для прокладки лесных просек при сейсморазведке в ходе нефтепоисковых работ. Особо прочная рама позволяет использовать данный мульчер даже в сочетании с гусеничными машинами, что позволяет избежать повреждений рамы и компонентов мульчера (например, подшипников и втулок ротора).



### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

#### Крепежные плиты

Механическая или гидравлическая толкающая рама  
(по дополнительному заказу)

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Грабли для гидравлического щитка  
(по дополнительному заказу)

Возможно оснащение ротора зубьями типа В/3/HD или С/3/HD

Регулируемые салазки



МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS
	min	max	min	max	min	max					
140/U ST 140	100	220	200	260	250	420	1340	1620	1660	250	28+4
140/U ST 150	100	220	200	260	250	420	1580	1860	1760	250	32+4
140/U ST 175	100	220	200	260	250	420	1470	1750	1880	250	38+4
140/U ST 200	100	220	200	260	250	420	2060	2420	2000	250	42+2